

MøreRoyal®

LIKESTILLES MED ANNEN BEHANDLET TREKLEDNING

BRANNTRYGG 2.0 - FOR ALL BEHANDLET TREKLEDNING

Boligprodusentenes Forening har lansert en oppdatert versjon av verktøyet **BRANNTRYGG.NO** for å gjennomføre standardiserte fraviksanalyser for utvendig trekledning.

– Den nye versjonen av «Branntrygg» er utvidet til å gjelde alle behandlede trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstillende preakseptert ytelse D-s3,d0. Bakgrunnen er at branntester har vist at trekledninger ikke tilfredsstillende preakseptert ytelse D-s3,d0 når de er behandlet med vanlige malings- og beisprodukter som selges i forbrukermarkedet. «Branntrygg» gjelder derfor også for trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling, som for eksempel maling og beis, sier spesialrådgiver Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentenes Forening anbefaler at branntrygg.no brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royaltbehandlet trekledning eller med annen trekledning (ubehandlet og behandlet) som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

NY VERSJON AV BRANNTRYGG BESTÅR AV BRANNTRYGG 1 OG BRANNTRYGG 2

Branntrygg.no er et enkelt webverktøy som bygger på flytskjema hvor brukeren må svare ja eller nei på ulike spørsmål. Verktøyet består nå av «Branntrygg 1» og «Branntrygg 2», og spesifiserer hvilke kompensierende tiltak som eventuelt må utføres for å opprettholde brannsikkerheten etter funksjonskravet i TEK17 § 11-9 (2). Verktøyet er utviklet av Holte AS og baserer seg på standardiserte og forhåndsdocumenterte fraviksanalyser som SINTEF Community (Branntrygg 1) og Safezone (Branntrygg 2) har utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Bruk av branntrygg.no følger ansvarssystemet på vanlig måte.

HVILKE BYGG OMFATTES AV BRANNTRYGG?

Nye branntrygg.no omfatter fraviksanalyser for:

- Frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet
- Kjedede boliger/fritidsboliger og rekkehus
- Boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2
- Kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg, samt barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2

Den nye versjonen av «Branntrygg» omfatter ikke omsorgsboliger og publikumsbygg.

Følgende vurderinger inngår i «Branntrygg 2»:

- | | |
|--|--|
| * Rømningsveier | - Overbygg |
| * Brannspredning eget bygg | - Hulrommets utforming |
| - Motstående vegg | - Vertikal spredning |
| - Innvendig hjørne | (brannspredning til overliggende brannceller ved innvendig brannstart) |
| - Takutstikk | * Fare for brannspredning til nabobygg (avstand) |
| - Utspring/balkong/veranda og lignende | |

[>> Klikk her for å lese mer / laste ned presentasjon og rapporter fra Boligprodusentenes Forening](#)



PREMIUM KLEDNING FOR RØFT, NORDISK KLIMA

MøreRoyal® KLEDNING

Nyttig å vite

FAKTA OM TREKLEDNING & BRANNEGENSKAPER

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge med tre. Når det sås tvil om brannsikkerhet ved bruk av trekledning er det derfor av avgjørende betydning å innhente ny kunnskap og avklare hva som er fakta. I 2021 fikk royalprodusentene RISE Fire Research i Trondheim til å teste de branntekniske egenskapene ved både ubehandlede, ferdigmalte og royalbehandlede kledninger. Resultatene viser at trekledning er like trygt å bruke enten den er beiset, malt eller royalbehandlet.

Royalimpregnert kledning har brannklasse E.

I dag kan royalimpregnert kledning brukes på det meste som bygges i tre, med enkle grep.

SLIK GJØR DU DET

Utvendig kledning innebærer et lite avvik fra brannkonseptet. Dette kan tas hensyn til i selve prosjekteringen, enten ved:

1. Å bruke det digitale verktøyet

BRANNTRYGG.NO

Det er både enkelt, gratis
- og tar maks 15 minutter

2. Å bruke brannrådgiver

Kreves på større utbygginger

! Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gjennomgang av Branntrygg.no

BRANNTRYGG.NO

- Enkelt, digitalt verktøy for standardisert og forhåndsdokumentert fraviksanalyse
- Brukes av den som prosjekterer (sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 og 2)
- Kan brukes for enebolig, fritidsbolig, vertikaldelt / horisontaldelt bolig og rekkehus i brannklasse 1 og 2
- I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg, barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2

! Trenger ikke å legges ved byggesøknad - fremvises kun ved ev. tilsyn