

EPD-referanse: NEPD-6979-6377-NO

ECOproduct metode: v5.3

# Talgø MøreTre AS

Royalimpregnert utvendig kledning 19 mm

Vurderingen er gyldig til 28.06.2029 forutsatt publisert på <https://nobb.no>  
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2026.

Nr. 7568

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Inneklima</b><br><br>Produktet skal ikke benyttes på varm side av -                             |  <b>Energi</b><br><br>Energiforbruk 4 <input type="checkbox"/>                          |  <b>Ressursbruk</b><br><br>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/>               |
|  <b>Helse- og miljø</b><br><br>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 4 <input type="checkbox"/> |  <b>Drivhuseffekt</b><br><br>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 2 <input type="radio"/> |  <b>Sirkulærøkonomi</b><br><br>Egnethet for gjenvinning 6 <input type="checkbox"/> |

**Produsent:** Talgø MøreTre AS**Generisk produkt:** Behandlet trevirke**Produktgruppe:** Utvendig kledning**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 20,67 kg/m<sup>2</sup> \*)**Bygningsdeler:**

235 Utvendig kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

86,23% fornybar primærenergi

13,75% ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

0,08 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for Mat 02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

**Rangering:**

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)